



冬の路面に確かな安全性を。
メンテナンス性も重視したスタッドレスタイヤ。

BUS

バス用：スタッドレス



トラック・バス用ラジアルタイヤ諸元表

タイヤサイズ	PR 又はLI等	適用リム (標準リム)			対応空気圧 (kPa)		最大負荷能力(kg)	
		5J 5.5K	6J 6.5K	7J 7.5K	単輪	複輪		
205/85R16	117/115L	5J	5.5K	6J	600	1285	1215	
215/70R17.5	112/110L	6.00	6.75	7.50	450	1120	1060	
215/70R17.5	118/116L	6.00	6.75	7.50	600	1320	1250	
215/70R17.5	123/121J	6.00	6.75	7.50	775	1550	1450	
235/70R17.5	127/125J	6.75	7.50	8.25	750	1750	1650	
235/70R17.5	136/134J	6.75	7.50	8.25	850	2240	2120	
235/75R17.5	143/141J	6.75	7.50	8.25	900	2725	2575	
205/80R17.5	114/112L	5.25	6.00	6.75	450	1180	1120	
205/80R17.5	120/118L	5.25	6.00	6.75	600	1400	1320	
225/80R17.5	123/122L	6.00	6.75	7.50	700	1550	1500	
245/80R17.5	133/131J	6.75	7.50	8.25	800	2060	1950	
225/90R17.5	127/125L	6.00	6.75	7.50	700	1750	1650	
9R19.5	14PR	6.00	6.75	7.50	725	1900	1800	
225/70R19.5	130/128J	6.00	6.75	7.50	850	1900	1800	
245/70R19.5	136/134J	6.75	7.50	8.25	850	2240	2120	
265/70R19.5	140/138J	6.75	7.50	8.25	850	2500	2360	
9R22.5	14PR	6.00	6.75	7.50	725	2030	1930	
10R22.5	14PR	6.75	7.50	8.25	725	2415	2300	
11R22.5	14PR	7.50	8.25	9.00	700	2725	2500	
11R22.5	16PR	7.50	8.25	9.00	800	3000	2725	
12R22.5	14PR	8.25	9.00	9.75	725	3000	2725	
12R22.5	16PR	8.25	9.00	9.75	800	3250	2900	
265/60R22.5	143/140J	7.50	8.25	9.00	900	2725	2500	
285/60R22.5	148/145J	8.25	9.00	9.75	900	3150	2900	

タイヤサイズ	PR 又はLI等	適用リム (標準リム)			対応空気圧 (kPa)		最大負荷能力(kg)	
		5J 5.5K	6J 6.5K	7J 7.5K	単輪	複輪		
385/65R22.5	160J	[11.75]			875	[900]	4500	
425/65R22.5	165J	[13.00]			825	5150	—	
235/70R22.5	138/135J	[6.75]	7.50		900	2360	2180	
255/70R22.5	143/140J	6.75	[7.50]	8.25	900	2725	2500	
11/70R22.5	14PR	7.50	[8.25]		800	2725	2500	
275/70R22.5	148/145J	7.50	[8.25]	9.00	900	3150	2900	
295/70R22.5	151/148J	8.25	[9.00]		900	3450	3150	
315/70R22.5	154/150L	[9.00]	9.75		900	3750	3350	
365/70R22.5	160J	[10.50]	11.75		875	4500	—	
255/80R22.5	145/142J	6.75	[7.50]	8.25	900	2900	2650	
275/80R22.5	151/148J	7.50	[8.25]	9.00	900	3450	3150	
295/80R22.5	153/150J	8.25	[9.00]		900	3650	3350	
315/80R22.5	156/153J	[9.00]	9.75		900	4000	3650	
7.50R16	14PR	[6.00GS SDC]			700	1510	1440	
8.25R16	14PR	6.00GS SDC	[6.50H SDC]		625	1710	1630	
7.50R18	14PR	[6.00S]	6.50T		775	1750	1650	
8.25R20	14PR	6.00S	[6.50T]	7.00T	725	2030	1930	
9.00R20	14PR	6.50T	[7.00T]	7.50V	725	2415	2300	
10.00R20	14PR	7.00T	[7.50V]	8.00V	725	2700	2425	
11.1 R20	16PR	7.00T	[7.50V]	8.00V	750	2750	2510	
11.00R20	14PR	7.50V	[8.00V]	8.50V	725	2840	2670	
11.00R20	16PR	7.50V	[8.00V]	8.50V	775	3100	2785	
12.00R20	18PR	8.00V	[8.50V]	9.00V	775	3250	3095	

●トローラー専用サイズです。
◎=FRT (Free Rolling Tyre) 前輪と駆動輪以外の車輪およびトローラー専用タイヤです。



DECTES DUNLOP Energy Control Technologies ECORUT SP088

▶低燃費・耐摩耗性能重視タイプ

優れた低燃費性能を保有しつつ、耐摩耗性能や
氷雪上性能にも優れた低燃費スタッドレスタイヤ。



チュープレスタイヤ					
引込 標準 率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	PR 又はLI等	標準 リム幅	タイヤ寸法(mm) 総幅 外径
17.5	80	321029	225/80R17.5	123/122L	6.75 220 809
19.5	70	321027	245/70R19.5	136/134J	7.50 253 855
22.5	70	321019	11R22.5	14	8.25 283 1062
		321021	11R22.5	16	8.25 283 1062
		321037	12R22.5	16	9.00 302 1086
70		321035	11/70R22.5	14	8.25 282 973
		321033	275/70R22.5	148/145J	8.25 282 973
80		321031	295/80R22.5	153/150J	9.00 306 1063

【テスト条件】
■試験装置：タイヤ転がり抵抗試験機
■サイズ：275/80R22.5 151/148J
■荷重：30.89kN ■空気圧：900kPa ■リム：22.5x7.50
■速度：80km/h



※RRC(転がり抵抗係数×10⁻¹)の結果はSP088:57・SP081:80です。
※転がり抵抗の低減率と燃費の向上は異なります。転がり抵抗の低減が
そのまま燃費の向上につながるものとはなりません。また左記のデータ
は新品時のものであって、摩耗により転がり抵抗は変化します。
※テスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会
に届け出ています。
※試験結果はあくまでもテスト値であって、運転の仕方によって異なります。



DECTES DUNLOP Energy Control Technologies ECORUT SP068

▶低燃費・耐摩耗性能重視タイプ

ダンロップの先進技術「DECTES」を採用し、低燃費
性に特化。省メンテナンス性・耐摩耗性能にも優れた
低燃費スタッドレスタイヤ。



チュープレスタイヤ					
引込 標準 率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	PR 又はLI等	標準 リム幅	タイヤ寸法(mm) 総幅 外径
17.5	80	278991	225/80R17.5	123/122L	6.75 216 810
19.5	70	276229	245/70R19.5	136/134J	7.50 247 853
22.5	70	276237	11R22.5	14	8.25 279 1060
		277291	11R22.5	16	8.25 279 1060
		276729	12R22.5	16	9.00 302 1086
70		280057	11/70R22.5	14	8.25 277 971
		279023	275/70R22.5	148/145J	8.25 277 971
80		279409	295/80R22.5	153/150J	9.00 300 1058

【テスト条件】
■試験装置：タイヤ転がり抵抗試験機
■サイズ：11R22.5 14PR
■荷重：24.52kN ■空気圧：700kPa ■リム：22.5x7.50
■速度：80km/h



※RRC(転がり抵抗係数×10⁻¹)の結果はSP068:75・SP062:94です。
※転がり抵抗の低減率と燃費の向上は異なります。転がり抵抗の低減が
そのまま燃費の向上につながるものとはなりません。また左記のデータ
は新品時のものであって、摩耗により転がり抵抗は変化します。
※テスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会
に届け出ています。
※試験結果はあくまでもテスト値であって、運転の仕方によって異なります。

スタッドレスタイヤは、夏タイヤとチェーンサイズが異なる場合があります。詳しくはチェーンメーカーにご確認ください。

バン・小型トラック・小型バス用ラジアルタイヤ諸元表

タイヤサイズ	PR 又はLI等	適用リム (標準リム)			対応空気圧 (kPa)		最大負荷能力(kg)	
		5J 5.5K	6J 6.5K	7J 7.5K	単輪	複輪		
145R10	6PR	3.00B	3.50B	(4.00B)	350	400	370	
145/80R12	80/78N	3.50B	(4.00B)	4.50B	350	450	425	
	86/84N	3.50J	4J	4.50J	450	530	500	
145R12	6PR	3.50B	(4.00B)		350	450	425	
	8PR	3.50J	4J		450	520	495	
155R12	6PR	4.00B	(4.50B)		350	485	460	
	8PR	4J	4.50J		450	560	535	
145R13	6PR	3.50B	(4.00B)	4.50B	350	475	460	
	8PR	3.50J	4J	4.50J	450	550	525	
155R13	6PR	4.00B	(4.50B)	5.00B	350	510	490	
	8PR	4J	4.50J	5J	450	595	565	
165R13	6PR	4.00B	(4.50B)	5.00B	350	585	560	
	8PR	4J	4.50J	5J	450	670	640	
175R13	6PR	4.50B	(5.00B)	5.50B	350	635	605	
	8PR	4.50J	5J	5.50J	450	730	690	
155/80R14	88/86N	4J	[4.50J]	5J	350	560	530	
165/80R14	91/90N	4J	[4.50J]	5J	350	615	600	
	97/95N	4J	[4.50J]	5J	450	730	690	
175/80R14	99/98N	4.50J	[5J]	5.50J	450	775	750	
185/80R14	97/95N	4.50J	[5J]	5.50J	350	730	690	
	102/100N	4.50J	[5J]	5.50J	450	850	800	
165R14	6PR	4J	[4.50J]	5J	350	615	590	
	8PR	4J	[4.50J]	5J	450	715	680	
175R14	6PR	4.50J	[5J]	5.50J	350	665	635	
	8PR	4.50J	[5J]	5.50J	450	775	735	
185R14	6PR	5J	[5.50J]	6J	350	725	690	
	8PR	5J	[5.50J]	6J	450	840	800	
195R14	6PR	5J	[5.50J]	6J	350	805	770	
	8PR	5J	[5.50J]	6J	450	935	890	
175/80R15	101/99L	4.50J	[5J]	5.50J	450	825	775	
		4.50K	5K	5.50K	450	825	775	
185/80R15	98/96L	4.50J	[5J]	5.50J	350	750	710	
	103/101L	4.50K	[5K]	5.50K	450	875	825	
195/80R15	103/101L	5J	[5.50J]	6J	350	875	825	
	107/105L	5K	[5.50F SDC]	6K	450	975	925	
205/80R15	109/107L	5J	[5.50J]	6J	450	1030	975	
		5K	[5.50F SDC]	6K	450	1030	975	
215/80R15	112/110L	5.50F SDC	[6.00GS SDC]		450	1120	1060	
245/50R13	102L	7.50JLT	[7.50JLT]	8.50JLT	450	850	—	
235/50R14	102L	7.50JLT	[7.50JLT]		450	850	—	
265/50R14	108L	7.50JLT	[8.50JLT]		450	1000	—	
185/65R15	101/99L	5J	[5.50J]	6J	600	825	775	
		5K	[5.50K]	6K	600	825	775	
205/65R15	107/105L	5.50J	[6J]	6.50J	600	975	925	
215/65R15	110/108L	6J	[6.50J]	7J	600	1060	1000	
195/70R15	106/104L	5J	[5.50J]	6J	600	950	900	
		5K	[5.50K]	6K	600	950	900	
205/70R15	104/102L	5.50K	[6K]	6.50K	450	900	850	
215/70R15	107/105L	5.50J	[6J]	[6.50J]	450	975	925	
		5.50K	[6K]	6.50K	450	975	925	
175/75R15	103/101L	[5J]	[5.50J]	6J	600	875	825	
		5K	[5.50K]	6K	600	875	825	
185/75R15	106/104L	4.50J	[5J]	5.50J	600	950	900	
		4.50K	[5K]	5.50K	600	950	900	
195/75R15	109/107L	5J	[5.50J]	6J	600	1030	975	
		5K	[5.50K]	6K	600	1030	975	
215/75R15	115/113L	5.50J	[6J]	6.50J	600	1215	1150	
		5.50K	[6K]	6.50K	600	1215	1150	
195/85R15	113/111L	5J	[5.50J]	6J	600	1150	1090	
		5K	[5.50K]	6K	600	1150	1090	

タイヤサイズ	PR 又はLI等	適用リム (標準リム)			対応空気圧 (kPa)		最大負荷能力(kg)	
		5J 5.5K	6J 6.5K	7J 7.5K	単輪	複輪		
195/65R16	106/104L	5						